

# Llave de impacto LXT®

## DTW700

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2.200 min<sup>-1</sup>

3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponible tanto en los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás

Llave de impacto de 1/2" sin escobillas con un par de apriete de hasta 700 Nm. Equipada con doble luz LED para mayor iluminación, esta herramienta es ideal para aplicaciones que requieren un alto par de apriete.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tensión nominal de la batería               | 18 V                                            |
| Tensión LXT                                 | ✓                                               |
| Máx. par de apriete atornillador impacto    | 150 / 200 / 320 / 700 Nm                        |
| Velocidad sin carga                         | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>  |
| Impactos por minuto (IPM)                   | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup> |
| Inserción cuadradillo                       | 1/2 "                                           |
| Capacidad de apriete Tornillo estándar      | M10 - M24                                       |
| Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ) | 105 dB(A)                                       |
| Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )  | 97 dB(A)                                        |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)          | 3 dB(A)                                         |
| Peso de la herramienta con batería          | 2,3 - 2,7 kg                                    |
| Dimensiones de producto (L x W x H)         | 170 x 81 x 276 mm                               |
| Motor sin escobillas                        | ✓                                               |

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia adelante como hacia atrás



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## Accesorios opcionales

|                                                       |                                                                                   |                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>134874-8</b><br>Barra de extensión de 1/2", 100 mm |  | <b>134877-2</b><br>Junta universal 84 mm            |  |
| <b>191G67-2</b><br>Mango de extensión                 |  | <b>413G39-0</b><br>Protector                        |  |
| <b>821551-8</b><br>Maletín Makpac (3)                 |  | <b>837645-9</b><br>MakPac (3) Interior              |  |
| <b>B-52211</b><br>Llaves de vaso , 1/2", 17 x 81,5 mm |  | <b>B-52249</b><br>Llaves de vaso 21 x 81.5 mm       |  |
| <b>B-68448</b><br>Adaptador cambio de inserción, 51   |  | <b>E-12354</b><br>Estuche llaves de vaso, 3 pcs     |  |
| <b>E-16564</b><br>Estuche de llaves de vaso Impact    |  | <b>E-16586</b><br>Estuches de llaves de vaso Impact |  |

## OTROS

Despiece 